



PETRO-CANADA PRECISION GENERAL PURPOSE EP2 ja EP1

Litiumsaippuasaateinen yleisvoitelu-, keskusvoitelu- ja vaihteistorasva

Petro-Canada Precision general purpose EP 1 on suositeltava rasva keskusvoitelulaitteisiin, jotka voitelevat raskaasti kuormitettuja kuljetinlaakereita. Se soveltuu myös liikkuviin kaivoskoneisiin, metsäkoneisiin sekä nopeille pyörimisnopeuksille teollisuuslaakereihin. Käyttölämpötilarajat ovat -30...+125 °C

Petro-Canada Precision general purpose EP 2 on erinomainen yleisrasva moneen käyttötarkoitukseen.

Se soveltuu pyörien laakereiden voiteluun matalille ja keskisuurille pyörimisnopeuksille ja vaihteleviin lämpötiloihin, myös märkiin olosuhteisiin. Erinomainen pysyvyys iskumaisissa ja suurissa kuormituksissa.

Erinomaisten kitkaa vähentävien lisäaineiden ansiosta osien kuluminen on minimaalista ja liikkeellelähtökritikka on pieni. Näin se auttaa pidentämään huoltovälejä.

Käyttölämpötilarajat ovat -25...+135 °C.

Ominaisuus	Testi	EP 2	EP 1
NLGI kovuusluokka	ASTM D217	2	1
Väri	PCM 264	Ruskea	Ruskea
Rakenne	PCM 264	Sitkeä	Sitkeä
Tippumispiste	ASTM D2265	198 °C	191 °C
Tunkeuma, 60 iskua	ASTM D217	265	310
Hapettumisenkesto 100 h, tippumispiste	ASTM D942	1	1
Perusöljyn visk. cSt @ 40 °C	ASTM D445	159	159
Timken-testi, kg	ASTM D2509	20	18
Nelikuulatesti, kg	ASTM D2596	315	315
Nelikuula kulumistesti, mm	ASTM D2266	0,5	0,5
Kuparikorroosio	ASTM D4048	1b	1b
Vesihuuhtoutumistesti % @ 79 °C	ASTM D1264	1,5	8
Käyttölämpötila-alue		-25... +135 °C	-30... +135 °C