



## **PETRO-CANADA DuraDrive™ MV Synthetic Automatic Transmission Fluid Multi-Vehicle ATF**

On uusimmat luokitukset täyttävä automaattivaihteistoöljy, joka soveltuu sähköohjattuihin automaattivaihteisiin, powershift- vaihteistoihin, sekä hydrostaattisiin voimansiirtoihin.

### **Luokitukset:**

**Ylittää JASO 1A vaatimukset**

**Aisin Warner:** JWS3309, JWS3324, AW-1

**Audi/ VW :** G 052 162, 052 990, G 055 025 ,G 055 005,G 055 162, G 060 162

**General Motors:** DEXRON® II, IID, IIE, IIIF, IIIG, IIH

**Ford:** ,Mercon® , Mercon®- V (M5080701), FNR5, Mopar AS68RC

**Toyota:** T, T-II, T- III, T- IV, WS

**Honda:** ATF Z1, DW- 1

**Hyundai/Kia /Mitsubishi:** SP- II, SP- III , SP- IV, J2, Red – 1, SPH-IV, SP-IV-RR, NWS-9638

**Idemitsu:** K17

**Mazda:** M - III, M - V

**Mitsubishi:** SP-II, SP- III.

**Nissan:** Matic D, J ja K, S, 402

**Mercedes Benz :** 236.1/.2/.3/.5/.6/.7/.8/.9/.10/.11/.12/.14/.15/.41/.81

**BMW :** 7045E, LA2634, LT71141,p/n 83 22 0 142 516, p/n 83 22 2 152 426

**SAAB:** 93 165 147

**Saturn:** ATF

**Subaru:** ATF, ATF- HP

**Suzuki:** 3314, 3317

**Texaco:** ETL-7045E, ETL-8072B, N402

**Volvo :** 97340, Pass car (4- 6 sp)

**Tyypilliset analyysiarvot:**

tiheys @ +15° C, kg / dm <sup>3</sup>	0,852	ASTM D4052
viskositeetti, cSt @ 40 °C	36, 1	ASTM D445
cSt @100 °C	7, 4	ASTM D445
Brookfield viskositeetti		
cP @ - 40 °C	11,538	ASTM D2983
viskositeetti-indeksi	178	ASTM D2270
leimahduspiste, °C	206	ASTM D92
kaadettavuuspiste ,°C	- 54	ASTM D97
väri	punainen	
Laatunumero		

**Yleistä:** **Petro-Canada DuraDrive MV Synthetic ATF** on uudenaikaisin voimansiirtoöljy, joka on kehitetty vuoden 2006 sekä siitä eteenpäin olevia automaatti-vaihteistoja ja myös powershift-vaihteistoja varten sekä hydrostaattisiin voimansiirtoihin. Se soveltuu myös erinomaisesti liikkuvan kaluston hydraulikkaöljyksi. Öljy on kehitetty **Petro-Canada VHVI**- synteettisistä perusöljyistä ja uusimman teknologian lisäaineista, suurille tehoille ja pitkää käyttöikää varten.

**Petro-Canada DuraDrive MV Synthetic ATF tarjoaa seuraavia etuja:**

- pitkäikäisyyttä ja vastustuskykyä hapettumista ja korkeita lämpötiloja vastaan
- joustava vaihtaminen – pidentää voimansiirron ikää eliminoimalla haitallista kiillottumista sekä lieterostumat
- poikkeukselliset matalan lämpötilan ominaisuudet – sallii liikkeellelähden niinkin alhaisissa kuin - 36° C:n lämpötiloissa
- suojelee voimansiirtoa kulumiselta kylmäkäynnistyksen aikana – edistää vaihteiden tasaista kytkeytymistä kylmissä olosuhteissa
- parempi kulumissuoja – vähentää kulumista raskaasti kuormitetuissa laakereissa, hammaspyörissä ja laakeriholkeissa.

**Petro-Canada DuraDrive MV Synthetic ATF –öljyllä on erinomaiset kitkaominaisuudet:**

- vaihteiden kytkeytyminen on tasaista ja nykimätöntä koko öljyn käyttöajan ajan
- värinätön kytkeytyminen nykyisissä, lukittavissa vääntömomentin muuntimissa
- pidentää kytkinlevyjen ja lukituspintojen ikää

**HUOM! Ei sovellu CVT (Continue Variable Transmission) eikä DCT ( Dual Clutch Transmission) – vaihteistoihin!.**