

**PETRO-CANADA PRECISION™ XL EMB GREASE**

Erikoisrasva pyöriin, tasaisesti kuormitetuille laakereille esim. sähkömoottoreiden ja generaattoreiden laakereille ym. kohteille. Erinomaisen laaja käyttölämpötila-alue sekä laaja nopeusalue. Sähköä johtamaton.

Tyypilliset arvot:

Testimenetelmä

ASTM

D 217	tunkeuma, 60 isku	291
D 217	NLGI -kovuusluokka	2
D 2265	tippumispiste, °C	+296
D 445	perusöljyn viskositeetti, cSt @ 40 °C	112
	100 °C	12,1
	käyttölämpötila-alue, °C	-25...+160
PCM 264	väri	sininen
PCM 264	Olomuoto	voimainen, kirkas
D 4048	kuparikorroosio	1b
D 2266	nelikuulakulumistesti, mm	0,43
D 942	hapettumistesti, 100 hrs, psi pudotus	2

Yleistä: **PETRO- CANADA PRECISION™ EMB** rasva on suunniteltu ja tarkoitettu erityisesti tasaisesti kuormitetuille laakereille laajalle lämpötila-alueelle ja suurille pyörimisnopeuksille.

Rasva on EP- lisäaineistamaton, jolloin se ei sovellu iskukuormitusten vaikutuksille alttiina oleville laakereille.

(**EP-** lisäaineistus saattaa erkautua suurissa pyörimisnopeuksissa)

-Suositeltava käyttölämpötila- alue - 25 °C--- + 160 ° C.

Täyttää tai ylittää luokitukset CGE 6298/ B tai F- eristys.

Soveltuu erityisesti:

- sähkömoottoreiden , generaattoreiden laakereille ja muihin pyöriin sähköisiin laitteisiin
- puhaltimien laakerit ym.
- muille nopeakäyntisille laakereille joihin ei tarvita EP -ominaisuuksia